



IMPRONTE MID

Pittura per pareti esterne di supporto minerale.
Valore limite UE per questo prodotto (cat. BA/c): 40 g/l (2010).
IMPRONTE MID contiene al massimo 2 g/l COV.

Scheda tecnica I-34

CARATTERISTICHE

Fondo, intermedio e finitura microporosa, con eccellenti caratteristiche di copertura e riempimento. A base di leganti sintetici e minerali, pigmenti selezionati e cariche riempitive calibrate. Traspirante ed idrorepellente con aspetto opaco, è un fondo ideale per le finiture della linea TATTOO che necessitano un fondo leggermente ruvido. È dotato di ottima resistenza al lavaggio pur mantenendo la necessaria traspirabilità.

CICLO APPLICATIVO

PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

I supporti devono essere solidi, stagionati, puliti e asciutti. In caso di necessità utilizzare gli idonei prodotti per la riparazione e/o la rasatura.

MANO DI FONDO: su muri nuovi e/o in presenza di fondi non omogenei, utilizzare il fondo di preparazione/fissativo acrilico pigmentato IMPRONTE BASIC, che penetra in tutti i supporti murali, uniforma l'assorbimento e garantisce la perfetta adesione dei prodotti di finitura.

FINITURA

Applicare il prodotto in due mani, con il RULLO IMPRONTE o con il PENNELLO STARLIGHT con un intervallo di circa 6 - 8 ore tra le due mani.

AVVERTENZE

Non applicare con temperature dell'aria, del supporto e del prodotto inferiori a +5°C. Non applicare inoltre su superfici calde, esposte al sole o con umidità relativa superiore all'80%. Conservare il prodotto in barattoli ben chiusi alla temperatura di +5°C/+35°C.

DATI PRINCIPALI A 20 °C E 70% DI UMIDITA' RELATIVA.

| CARATTERISTICHE | RESA TEORICA (Per mano mq/l) | PESO SPECIFICO (Kg/l) | SOLIDI IN VOLUME (%) | ASPETTO E FINITURA | COLORI |
|-----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------|
| | 8 | 1.58 | - | OPACO | CARTELLA IMPRONTE |

| ISTRUZIONI | DILUENTE | PULIZIA ATTREZZI | ATTREZZI PER L'APPLICAZIONE |
|------------|----------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | ACQUA (15 - 30 %) | ACQUA | RULLO IMPRONTE - PENNELLO STARLIGHT |

| PRESTAZIONI | SECCO AL TATTO | SECCO IN PROFONDITA' | SOVRA- VERNICIABILITA' | ESTERNI/INTERNI | VITA DI STOCCAGGIO |
|-------------|-------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| | 3 - 4 ORE | 24 ORE | 6-8 ORE | SI/SI | 24 MESI |

Poiché le condizioni e le possibilità di impiego possono essere influenzate da elementi al di fuori delle possibilità di controllo del produttore, la Società non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.